

## Rohbaukit für Pumpfix F, o. Stutzen, schwarze Abd.

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 24000S-RBK

GTIN: 4026092097069

Preisgruppe: 30

### Beschreibung

KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix F, o. Stutzen, schwarze Abd. Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und Flansch zur Abdichtung im Verbund. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstauumpfanlage Pumpfix F.

#### Allgemeine Merkmale

|                       |                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                | schwarz                                                                                                                     |
| Abwasserart:          | fäkalienhaltig                                                                                                              |
| Einbausituation:      | Einbau in die Bodenplatte                                                                                                   |
| Auslieferungszustand: | vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) |
| Zulassung:            | Z-53.2-388                                                                                                                  |
| Motor Typ:            | KSM 140                                                                                                                     |
| Schutzart Motor:      | IP 68 (3m/48h)                                                                                                              |

#### Abmessungen

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto:                                    | 15,2 kg                     |
| Gewicht brutto:                                   | 18 kg                       |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3000 mm                     |
| Aussparungsmaß Breite:                            | 750 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge:                             | 750 mm                      |
| Gefällesprung:                                    | 9 mm                        |
| Einbautiefe:                                      | 516 - 669 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 785 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 615 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 550 mm                      |

#### Behälter/Grundkörper

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Stutzen Ausführung: | optional |
|---------------------|----------|

#### Abdeckungsmerkmale

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Abdeckungsart:      | Abdeckplatte mit Schlitzrost |
| Abdeckung Material: | Kunststoff                   |
| Abdeckung Farbe:    | schwarz                      |
| Abdeckung Breite:   | 366 mm                       |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Abdeckung Länge:   | 366 mm           |
| Ablauffunktion:    | ja               |
| Verriegelung:      | Lock & Lift      |
| Belastungsklasse:  | L 15 (EN 1253-1) |
| Geruchsverschluss: | Multistop        |