Kellerablauf DN 100, Rost schwarz, Klasse K 3

Artikelinformationen

Artikelnummer: 29111
GTIN: 4026092007846
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Integrierter Geruchsverschluss
- Inklusive Schlammeimer

Beschreibung

Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung	
Schlammeimer:	ja
Lage seitlicher Anschluss:	Typ II
Sperrwasserhöhe:	60 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,8
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm
Abmessungen	
Höhenverstellbarkeit:	30 - 90 mm
Gewicht netto:	2,55 kg
Gewicht brutto:	2,88 kg
Aussparungsmaß Breite:	320 mm
Aussparungsmaß Länge:	400 mm
Einbautiefe:	216 - 276 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	380 mm
Breite:	290 mm
Verpackungsmaß Länge:	380 mm
Verpackungsmaß Breite:	295 mm
Verpackungsmaß Höhe:	257 mm
Behälter/Grundkörper	
Zulauf Nennweite (DN):	70 mm
Zulauf Anzahl:	2

Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	188 mm
Abdeckung Länge:	188 mm
Rahmen Material:	Kunststoff
Verriegelung:	eingelegt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	200 mm
Rahmen Länge:	200 mm
Aufsatzstück Material:	Kunststoff
Schlammeimer:	ja
Geruchsverschluss:	inklusive