

Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 1, Standard, Klasse D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 98201/00D

GTIN: 4026092027035

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Teleskopisches Aufsatzstück mit geruchsdichten Abdeckplatten in verschiedenen Lastklassen
- Wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang (NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter) ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem:	modularer Schacht
Entsorgungsvariante:	Standard
Schredder-Mix-System:	nein
Schauglas:	nein
Nenngröße (NS):	1
SonicControl:	nein
Füllereinrichtung nach DIN 1988:	nein
Entsorgungsart:	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901):	E4

Allgemeine Merkmale

Material:	PE
Norm:	DIN 4040-100
Einbausituation:	Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand:	installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen)

Abmessungen	
Gewicht netto:	145 kg
Gewicht brutto:	145 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil:	500 mm
Länge max.:	1055 mm
Höhe Behälterboden bis Zwischenstück:	650 mm
Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante:	720 mm
Einbautiefe:	330 - 480 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Einbringmaß Länge:	1020 mm
Einbringmaß Breite:	1020 mm
Verpackungsmaß Länge:	1055 mm
Verpackungsmaß Breite:	1020 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1770 mm
Behälter/Grundkörper	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	1020 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	1120 mm
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Einstieg (LW):	600 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	659 mm
Abdeckung Höhe:	121 mm
Abdeckung Länge:	659 mm
Verriegelung:	verriegelt
Belastungsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht
Abwasserinhalt	
Abscheiderinhalt:	415 l
Gesamtvolumen:	520 l
Schlammfanginhalt:	105 l
Speichermenge an Fett:	40 l
Steuerung	
Schaltgerät:	nein