

## Technikkit Aqualift S Comp GTF500 Res Duo Tronic



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 280530C-TK

GTIN: 4026092108031

Preisgruppe: 20

### Beschreibung

Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus:

- Pumpen mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung

#### Ausführung

Anlagenart:

Resistant:

Doppelanlage

beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

#### Abmessungen

Gewicht netto:

17 kg

Gewicht brutto:

17 kg

Verpackungsmaß Länge:

586 mm

Verpackungsmaß Breite:

386 mm

Verpackungsmaß Höhe:

400 mm

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Fördereinrichtung                            |                                |
| Pumpe:                                       | GTF 500 resistant              |
| Anzahl Pumpen:                               | 2                              |
| Anschlusstyp:                                | codierter Stecker              |
| Nennstrom:                                   | 2,7 A                          |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:            | 5 m                            |
| Schutzart Pumpe:                             | IP 68 (3m)                     |
| Temperaturüberwachung:                       | integriert                     |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:        | 40 °C                          |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.): | 80 °C                          |
| Förderleistung max.:                         | 10 m <sup>3</sup> /h           |
| Förderhöhe max.:                             | 8 m                            |
| Drehzahl:                                    | 2800 U/min                     |
| Leistung P1:                                 | 0,6 kW                         |
| Leistung P2:                                 | 0,36 kW                        |
| Betriebsart:                                 | S1                             |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):  | C 16 A                         |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:                  | H07RN-F 3G 1,0 mm <sup>2</sup> |
| Lauftrad Typ:                                | Freistromrad                   |
| Freier Kugeldurchgang:                       | 10 mm                          |
| Steuerung                                    |                                |
| Schaltgerät:                                 | Comfort                        |
| Alarmgeber:                                  | optischer Sonde                |
| Instrument Niveauerfassung:                  | Tauchrohr                      |
| Art Niveauerfassung:                         | pneumatisch                    |
| Schutzart Schaltgerät:                       | IP 54                          |
| Netzfrequenz:                                | 50 Hz                          |
| Betriebsspannung:                            | 230 V                          |
| Anschlusstyp:                                | codierter Stecker              |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät:      | 1,4 m                          |
| Potentialfreier Kontakt:                     | optional                       |
| GSM-Schnittstelle:                           | ja                             |
| USB-Schnittstelle:                           | ja                             |
| Logbuchfunktion:                             | ja                             |
| Mehrzeilige Displayanzeige:                  | ja                             |
| Batteriepufferung:                           | ja                             |
| Selbstdiagnosesystem (SDS):                  | ja                             |
| Nennstrom:                                   | 2,7 A                          |