Rohbaukit für Minilift L, Bodenplatte, schwarz



Artikelinformationen

Artikelnummer: 280570S-RBK
GTIN: 4026092106839
Preisgruppe: 20

Beschreibung

Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser Minilift S.

Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff (PP) besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

KESSEL-Rohbaukit bestehend aus:

- mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich und integriertem Bodenablauf
- inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung
- inklusive Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr

Allgemeine Merkmale

Farbe:	grau
Norm:	EN 12050-2
Abwasserart:	fäkalienfrei
Einbausituation:	Einbau in die Bodenplatte

Abmessungen

Gewicht netto:	7,61 kg

Gewicht brutto:	7,61 kg
Einbautiefe:	330 - 460 mm
Länge:	460 mm
Breite:	380 mm
Verpackungsmaß Länge:	445 mm
Verpackungsmaß Breite:	445 mm
Verpackungsmaß Höhe:	466 mm

Behälter/Grundkörper	
Druckabgang (DN):	32
Druckabgang (DA):	40 mm
Zulauf Nennweite (DA):	60 mm
Zulauf Nennweite (DN):	50 mm
Nutzvolumen:	7 l

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte mit Schlitzrost
Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	366 mm
Abdeckung Länge:	366 mm
Verriegelung:	Lock & Lift
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)