

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 5 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28063
 GTIN: 4026092058824
 Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 32 kg
 Gewicht brutto: 34 kg
 Verpackungsmaß Breite: 182 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 313 mm
 Verpackungsmaß Länge: 182 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 4500
 Anschlusstyp: Direktanschluss
 Nennstrom: 7,7 A
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
 Schutzklasse: I
 Trockenlaufsicher: nein
 Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)
 Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
 Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C
 Förderhöhe max.: 20 m
 Drehzahl: 2845 U/min
 Leistung P1: 4,5 kW
 Leistung P2: 3,7 kW
 Betriebsart: S1
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz
 Betriebsspannung: 400 V
 Anschlusstyp: Direktanschluss