


## Tauchpumpe Aquadive GTF 500 mit Schwimmer, 10 m



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 280810  
 GTIN: 4026092082515  
 Preisgruppe: 20

### Produktvorteile

- Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- Längswasserdicht vergossene Anschlussleitung
- Integrierte Flachabsaugung

### Beschreibung

Tauchpumpe GTF 500 für fäkalienfreies Abwasser

- Gehäuse aus Kunststoff/Edelstahl
- mit längswasserdicht vergossener Anschlussleitung
- mit Schwimmerschalter zur Niveauerfassung
- mit abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff
- mit senkrechtem Druckabgang
- mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit
- mit integrierter Flachabsaugung

Ausführung

Pumpensteuerung:

Druckabgang:

Schwimmerschalter

senkrecht

Allgemeine Merkmale

Material:

Norm:

Abwasserart:

Kabellänge:

Kunststoff

EN 12050-2

fäkalienfrei

10 m

Abmessungen

Gewicht netto:

Gewicht brutto:

Breite:

6,09 kg

6,97 kg

120 mm

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Höhe:                                        | 220 mm             |
| Länge:                                       | 185 mm             |
| Verpackungsmaß Breite:                       | 241 mm             |
| Verpackungsmaß Höhe:                         | 265 mm             |
| Verpackungsmaß Länge:                        | 276 mm             |
|                                              |                    |
| Abwasserinhalt                               |                    |
| Druckanschluss:                              | R 1 ¼ "            |
|                                              |                    |
| Fördereinrichtung                            |                    |
| Pumpe:                                       | GTF 500            |
| Anzahl Pumpen:                               | 1                  |
| Gewicht Pumpe:                               | 6 kg               |
| Anschlusstyp:                                | Schuko 2-polig     |
| Nennstrom:                                   | 2,5 A              |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe:            | 10 m               |
| Schutzklasse:                                | I                  |
| Isolationsklasse:                            | F                  |
| Cos phi - Leistungsfaktor:                   | 0,91               |
| Schutzart Pumpe:                             | IP 68 (3m)         |
| Temperaturüberwachung:                       | integriert         |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:        | 40 °C              |
| Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.): | 80 °C              |
| Förderhöhe max.:                             | 8 m                |
| Drehzahl:                                    | 2800 U/min         |
| Leistung P1:                                 | 0,5 kW             |
| Leistung P2:                                 | 0,36 kW            |
| Betriebsart:                                 | S1                 |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):  | C 16 A             |
| Typ Anschlussleitung Pumpe:                  | H07RN-F 3G 1,0 mm² |
| Laufgrad Typ:                                | Freistromrad       |
| Freier Kugeldurchgang:                       | 10 mm              |
|                                              |                    |
| Steuerung                                    |                    |
| Art Niveauerfassung:                         | mechanisch         |
| Netzfrequenz:                                | 50 Hz              |
| Betriebsspannung:                            | 230 V              |
| Anschlusstyp:                                | Schuko 2-polig     |