Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Klipsflansch, Schlitzrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.20M
GTIN: 4026092082782
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung	
System:	125
Sickerwasseröffnung:	optional
Abdichtung am Grundkörper:	Klipsflansch mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):	W3-I
Sperrwasserhöhe:	50 mm
Allgemeine Merkmale	
Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
Servicepartner kaufbar:	Nein
Abmessungen	
Höhenverstellbarkeit:	88 - 139 mm
Gewicht netto:	0,76 kg
Gewicht brutto:	0,76 kg
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück

Breite:	163 mm
Höhe:	82 mm
Länge:	227 mm
Verpackungsmaß Breite:	160 mm
Verpackungsmaß Höhe:	185 mm
Verpackungsmaß Länge:	220 mm

Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS
Stutzen Ausführung:	waagrecht

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	120 mm
Abdeckung Höhe:	9 mm
Abdeckung Länge:	120 mm
Oberfläche:	Edelstahl poliert
Rahmen Material:	Kunststoff
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse:	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Geruchsverschluss:	inklusive