


## Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.62

GTIN: 4026092080924

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

#### Ausführung

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| System:                                 | 125      |
| Sickerwasseröffnung:                    | optional |
| Sperrwasserhöhe:                        | 50 mm    |
| Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau: | 0,9      |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 1,1      |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Norm:                  | EN 1253-1                           |
| Nennweite (DN):        | 50                                  |
| Außendurchmesser (DA): | 50 mm                               |
| Geruchsverschluss:     | inklusive                           |
| Nachhaltig:            | durch Einsatz von Rezyklat-Material |

#### Abmessungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit:         | 88 - 139 mm                 |
| Gewicht netto:                | 0,85 kg                     |
| Gewicht brutto:               | 1,01 kg                     |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                        | 227 mm                      |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Breite:                | 163 mm |
| Höhe:                  | 79 mm  |
| Verpackungsmaß Länge:  | 247 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 247 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 180 mm |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Behälter/Grundkörper  |           |
| Auslauf Anzahl:       | 1         |
| Material Grundkörper: | ABS       |
| Stützen Ausführung:   | waagrecht |

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Abdeckungsmerkmale     |                                     |
| Abdeckungsart:         | Designrost                          |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Abdeckung Farbe:       | silber                              |
| Abdeckung Breite:      | 120 mm                              |
| Abdeckung Höhe:        | 16 mm                               |
| Abdeckung Länge:       | 120 mm                              |
| Oberfläche:            | geschliffen                         |
| Rahmen Material:       | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Verriegelung:          | unverriegelt                        |
| Belastungsklasse:      | L 15 (EN 1253-1)                    |
| Rost Design:           | Kessel                              |
| Rutschhemmklasse:      | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite:         | 132 mm                              |
| Rahmen Länge:          | 132 mm                              |
| Form Aufsatzstück:     | eckig                               |
| Aufsatzstück Material: | ABS                                 |