

Kellerablauf Practicus DN 100, sertl., Schlitzrost schwarz



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45110.40
 GTIN: 4026092032978
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Teleskopisch höhenverstellbares Aufsatzstück
- Geeignet zum Einbau in die Bodenplatte

Beschreibung

Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammeimer:	nein
Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau:	1
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau:	1,6

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-2
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	20 - 76 mm
Gewicht netto:	1,14 kg
Gewicht brutto:	1,2 kg
Aussparungsmaß Breite:	180 mm
Aussparungsmaß Länge:	220 mm
Einbautiefe:	152 - 208 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Verpackungsmaß Breite:	300 mm
Verpackungsmaß Höhe:	170 mm
Verpackungsmaß Länge:	400 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	PP
Stutzen Ausführung:	waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Schlitzrost
----------------	-------------

Abdeckung Material:	Kunststoff
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	138 mm
Abdeckung Höhe:	16 mm
Abdeckung Länge:	138 mm
Rahmen Material:	Kunststoff
Verriegelung:	verschraubt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite:	150 mm
Rahmen Länge:	150 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Kunststoff
Schlammeimer:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive