

Pressdichtungsflansch Ecoguss System 125, inkl. Fixierklammern

Artikelinformationen

Artikelnummer: 48407
GTIN: 4026092079003
Preisgruppe: 10



Beschreibung

Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Inklusive Fixierklammern zur dauerhaft festen Verbindung des Pressdichtungsflansches mit dem Grundkörper.

Artikel ist nicht kompatibel mit dem Grundkörper Der Ultraflache 79.

Ausführung

System: 125
Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: Ecoguss
Norm: EN 1253
Servicepartner kaufbar: Ja

Abmessungen

Gewicht netto: 1,23 kg
Gewicht brutto: 1,4 kg
Durchmesser: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm

Verpackungsmaß Höhe:

61 mm