

## Parkdeckablauf Ecoguss DN 125, eckig, Anschluss Kunststoffrohr



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48502  
 GTIN: 4026092036112  
 Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- Bruchsicher & belastbar
- Temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius

### Beschreibung

Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss ist temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Bei Artikeln mit Pressdichtungsflansch:

Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

#### Ausführung

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| System:                                 | 125           |
| Schlammeimer:                           | ja            |
| Abdichtung am Grundkörper:              | Anschlussrand |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 4,5           |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Norm:                  | EN 1253-2 |
| Nennweite (DN):        | 125       |
| Außendurchmesser (DA): | 125 mm    |

#### Abmessungen

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Gewicht netto:         | 2,86 kg |
| Gewicht brutto:        | 3,24 kg |
| Durchmesser:           | 290 mm  |
| Aussparungsmaß Breite: | 300 mm  |
| Aussparungsmaß Länge:  | 300 mm  |
| Breite:                | 290 mm  |
| Höhe:                  | 196 mm  |
| Länge:                 | 290 mm  |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Verpackungsmaß Breite: | 340 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 215 mm |
| Verpackungsmaß Länge:  | 340 mm |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Behälter/Grundkörper  |           |
| Material Grundkörper: | Ecoguss   |
| Stützen Ausführung:   | senkrecht |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Abdeckungsmerkmale     |                  |
| Abdeckungsart:         | Schlitzrost rund |
| Abdeckung Material:    | Ecoguss          |
| Abdeckung Farbe:       | schwarz          |
| Abdeckung Breite:      | 234 mm           |
| Abdeckung Länge:       | 234 mm           |
| Oberfläche:            | erodiert         |
| Rahmen Material:       | Ecoguss          |
| Verriegelung:          | Lock & Lift      |
| Belastungsklasse:      | B 125 (EN 124)   |
| Rahmen Breite:         | 247 mm           |
| Rahmen Länge:          | 247 mm           |
| Form Aufsatzstück:     | eckig            |
| Aufsatzstück Material: | Ecoguss          |
| Schlammeimer:          | ja               |