



## Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkr., Variofix, Schlitzrost





## **Artikelinformationen**

Artikelnummer: 48878.51 GTIN: 4026092053218

Preisgruppe: 40

## Produktvorteile

- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- Höchste Brandschutzstandards

## Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125

Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd)

nach DIN 18534

Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung

von wasserdichten Abdichtungen)

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

Nennweite (DN): 70 Außendurchmesser (DA): 78 mm



Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.53-2414\_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-17

19 V

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,19 kg
Gewicht brutto: 5,18 kg
Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl:

Material Grundkörper: Ecoguss resistant

Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Farbe: silber
Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Verriegelung: verschraubt
Belastungsklasse: K 3 (EN 1253-1)
Rehmen Breite: 150 mm

Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS