


Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 100, Ausl. seidl., Klebefl.



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54320
GTIN: 4026092072332
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Aufsatzstücken variabel kombinierbar

Beschreibung

Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System:	125
Abdichtung am Grundkörper:	Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	100
Außendurchmesser (DA):	110 mm

Abmessungen

Gewicht netto:	1,55 kg
Gewicht brutto:	1,84 kg
Breite:	240 mm
Höhe:	168 mm
Länge:	240 mm
Verpackungsmaß Breite:	280 mm
Verpackungsmaß Höhe:	260 mm
Verpackungsmaß Länge:	280 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	Edelstahl 1.4301 (V2A)

Stützen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale
Geruchsverschluss:

inklusive