


Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Gitterrost, Edelstahl





Artikelinformationen

Artikelnummer: 54410.20 GTIN: 4026092056462

Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Hohe Abflussleistung

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

Nennweite (DN): 70 Außendurchmesser (DA): 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.53-2414_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-17

19_V

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,34 kg
Gewicht brutto: 3,86 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück



Länge:142 mmBreite:142 mmVerpackungsmaß Länge:386 mmVerpackungsmaß Breite:286 mmVerpackungsmaß Höhe:300 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl:

Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost

Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)

Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)

Rahmen Breite: 150 mm Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar

Form Aufsatzstück: eckig

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)