

Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Gitterrost, 200 x 200 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54916
 GTIN: 4026092072455
 Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125
 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Gewicht netto: 1,92 kg
 Gewicht brutto: 2,02 kg
 Höhe: 100 mm
 Verpackungsmaß Breite: 200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
 Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Gitterrost
 Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
 Abdeckung Höhe: 28 mm
 Oberfläche: gebeizt
 Verriegelung: unverriegelt
 Belastungsklasse: L 15 / M 125 (EN 1253-1)
 Rahmen Breite: 200 mm
 Rahmen Länge: 200 mm
 Form Aufsatzstück: eckig

Aufsatzstück Material:
Maschenweite:

Edelstahl 1.4301 (V2A)
23 x 23 mm