



Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm, 200x200mm, Gitterrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54928
GTIN: 4026092099896
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge (z.B. Epoxydharz) und hat einen umlaufenden Kleberand (6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet).

Ausführung

System:

125

Hinweis Einbau:

bei Belastungsklasse M 125 bauseitige

Unterfütterung notwendig

Abdichtung am Aufsatzstück:

Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich):

W3-I

Abmessungen

Gewicht netto:

4,04 kg

Gewicht brutto:

4,39 kg

Breite:

300 mm

Höhe:

110 mm

Länge:

300 mm

Verpackungsmaß Breite:

195 mm

Verpackungsmaß Höhe:

320 mm

Verpackungsmaß Länge:

395 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Breite:	200 mm
Abdeckung Höhe:	6 mm
Abdeckung Länge:	200 mm
Oberfläche:	gebeizt
Verriegelung:	ingelegt
Belastungsklasse:	L 15 / M 125 (EN 1253-1)
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Maschenweite:	23 x 23 mm