

## Sanierungsablauf Ferrofix DN 50, seitlich, Schlitzrost, K 3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 59325  
 GTIN: 4026092103036  
 Preisgruppe: 70

### Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- ideal für die Lebensmittelindustrie
- Großküchen und Schwimmbäder

### Beschreibung

Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss ausgestattet.

#### Ausführung

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| System:                                 | 125           |
| Abdichtung am Aufsatzstück:             | Anschlussrand |
| Sperrwasserhöhe:                        | 50 mm         |
| Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau: | 0,8           |

#### Allgemeine Merkmale

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Nennweite (DN):        | 50    |
| Außendurchmesser (DA): | 50 mm |

#### Abmessungen

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Gewicht netto:         | 3 kg   |
| Gewicht brutto:        | 3,1 kg |
| Bauhöhe max.:          | 100 mm |
| Breite:                | 148 mm |
| Höhe:                  | 100 mm |
| Länge:                 | 223 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 147 mm |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 100 mm |
| Verpackungsmaß Länge:  | 254 mm |

#### Behälter/Grundkörper

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Auslauf Anzahl:       | 1                      |
| Material Grundkörper: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Stutzen Ausführung:   | waagrecht              |

#### Abdeckungsmerkmale

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Abdeckungsart:         | Schlitzrost            |
| Abdeckung Material:    | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Breite:      | 138 mm                 |
| Abdeckung Länge:       | 138 mm                 |
| Verriegelung:          | verschraubt            |
| Belastungsklasse:      | K 3 (EN 1253-1)        |
| Rahmen Breite:         | 148 mm                 |
| Rahmen Länge:          | 148 mm                 |
| Aufsatzstück Material: | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Geruchsverschluss:     | inklusive              |