



Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 500 x 500 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 6050050
 GTIN: 4026092054703
 Preisgruppe: 80

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)
 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis W3-I einschließlich):

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN):	125
Außendurchmesser (DA):	125 mm
Klebeflansch Höhe:	15 mm

Abmessungen

Gewicht netto:	17 kg
Gewicht brutto:	17 kg
Länge:	500 mm
Breite:	500 mm
Höhe:	60 mm

Verpackungsmaß Länge:	700 mm
Verpackungsmaß Breite:	550 mm
Verpackungsmaß Höhe:	600 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Gitterrost
Abdeckung Farbe:	silber
Verriegelung:	eingelegt
Belastungsklasse:	L 15 (EN 1253-1)
RutschhemmkLASSE:	R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Aufsatzstück Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)