


## Aufsatzstück mit Schlitzrost d: 218 mm, A/L15



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 67986  
 GTIN: 4026092085493  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Mit passenden Grundkörpern variabel kombinierbar

### Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammeimer ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D), ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15 cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,80 x 0,80 m aus Beton B35 bauseitig zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

#### Ausführung

System: 200

#### Abmessungen

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Gewicht netto:                | 4,4 kg                      |
| Gewicht brutto:               | 4,9 kg                      |
| Durchmesser:                  | 218 mm                      |
| Art der Höhenverstellbarkeit: | teleskopisches Aufsatzstück |
| Verpackungsmaß Breite:        | 340 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:          | 215 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:         | 340 mm                      |

#### Abdeckungsmerkmale

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Abdeckung Material: | Kunststoff                       |
| Abdeckung Farbe:    | schwarz                          |
| Belastungsklasse:   | A 15 (EN 124) / L 15 (EN 1253-1) |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Rahmen Breite:         | 300 mm     |
| Rahmen Länge:          | 300 mm     |
| Aufsatzstück Material: | Kunststoff |