

## Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 10 m Kabel



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 680221  
GTIN: 4026092066805  
Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

#### Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

#### Abmessungen

Gewicht netto: 25,2 kg  
Gewicht brutto: 28 kg  
Verpackungsmaß Länge: 585 mm  
Verpackungsmaß Breite: 350 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

#### Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 3000-S3  
Anschlusstyp: Direktanschluss  
Betriebsspannung: 400 V  
Schutzklasse: I  
Trockenlaufsicher: nein  
Schutzzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)  
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert  
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C  
Förderhöhe max.: 16 m  
Drehzahl: 2845 U/min  
Leistung P1: 3,2 kW  
Leistung P2: 2,7 kW  
Betriebsart: S3 - 50 %  
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>  
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m  
Nennstrom: 5,4 A

#### Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz  
Betriebsspannung: 400 V

Anschlusstyp:

Direktanschluss