# Austauschpumpe STZ 7500 ohne Schwimmerschalter, ATEX

## Artikelinformationen

Artikelnummer: 680705
GTIN: 4026092082003
Preisgruppe: 90

## Beschreibung

Austauschpumpe ohne Schwimmerschalter für Pumpstation Nassaufstellung

| | |
|---|---|
| Ausführung | |
| Pumpensteuerung: | Schaltgerät |
| | |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abwasserart: | fäkalienhaltig und fäkalienfrei |
| | |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 105 kg |
| Gewicht brutto: | 113 kg |
| Verpackungsmaß Länge: | 550 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 450 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 900 mm |
| | |
| Fördereinrichtung | |
| Pumpe: | STZ 7500 |
| Gewicht Pumpe: | 104 kg |
| Anschlusstyp: | Direktanschluss |
| Betriebsspannung: | 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Schutzklasse: | I |
| Isolationsklasse: | H |
| Cos phi - Leistungsfaktor: | 0,88 |
| Schutzart Pumpe: | IP 68 |
| Temperaturüberwachung: | integriert |
| Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: | 40 °C |
| Förderhöhe max.: | 42 m |
| Drehzahl: | 2900 U/min |
| Leistung P1: | 7,5 kW |
| Leistung P2: | 6,4 kW |
| Betriebsart: | S1 |
| Typ Anschlussleitung Pumpe: | H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm² |

| | |
|---|---|
| Laufrad Typ: | Schneidwerk |
| Länge Netzanschlussleitung Pumpe: | 10 m |
| Nennstrom: | 13 A |

| | |
|---|---|
| Steuerung | |
| Betriebsspannung: | 400 V |
| Anschlusstyp: | Direktanschluss |
| Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): | Absicherung über Schaltgerät 400 V |