Austauschpumpe SPF 2900 400 V, S3, 5 m Kabel

Artikelinformationen

Artikelnummer: 681247
GTIN: 4026092109663
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Abmessungen	
Gewicht netto:	11,3 kg
Gewicht brutto:	11,8 kg
Verpackungsmaß Länge:	378 mm
Verpackungsmaß Breite:	322 mm
Verpackungsmaß Höhe:	280 mm
Fördereinrichtung	
Pumpe:	SPF 2900
Gewicht Pumpe:	11,3 kg
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Betriebsspannung:	400 V
Schutzklasse:	I
Isolationsklasse:	F
Schutzart Pumpe:	IP 68 (3m/48h)
Temperaturüberwachung:	integriert
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:	40 °C
Förderleistung max.:	44 m^3/h
Förderhöhe max.:	14 m
Drehzahl:	2700 U/min
Leistung P1:	3,1 kW
Leistung P2:	2,4 kW
Betriebsart:	S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN8-F 6G 1 mm^2
Laufrad Typ:	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang:	40 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe:	C 20 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe:	5 m
Nennstrom:	5 A
Steuerung	

Technische Änderungen vorbehalten.

Betriebsspannung:	400 V
Anschlusstyp:	Direktanschluss

Technische Änderungen vorbehalten.