


## Grundkörper Staufix Typ 2 DN 90-100, Bodenplatte, befliesbar



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 730000.10X

GTIN: 4026092076255

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Einfaches Umrüsten zu StaufixControl
- Flexibler Einbau
- Verschiedene Abdeckungen bei Einbau in die Bodenplatte verfügbar

### Beschreibung

Der Grundkörper Staufix für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Spitze und Muffe in der benötigten Dimension sind optional erhältlich. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

#### Ausführung

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Edelstahlklappe als Rattenschutz: | nein |
| Notverschluss:                    | ja   |
| Mechanische Rückstauklappen:      | 2    |

#### Allgemeine Merkmale

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Farbe:                | schwarz                                                            |
| Norm:                 | EN 13564                                                           |
| Nennweite (DN):       | 90-100                                                             |
| Einbausituation:      | Einbau in die Bodenplatte                                          |
| Auslieferungszustand: | installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) |
| Rückstauschutz:       | Typ 2                                                              |

#### Abmessungen

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Gewicht netto:  | 5,6 kg |
| Gewicht brutto: | 8,2 kg |

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: | 3000 mm                     |
| Aussparungsmaß Breite:                            | 750 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge:                             | 750 mm                      |
| Gefällesprung:                                    | 8 mm                        |
| Einbautiefe:                                      | 287 - 410 mm                |
| Art der Höhenverstellbarkeit:                     | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                                            | 444 mm                      |
| Breite:                                           | 444 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge:                             | 586 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite:                            | 486 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe:                              | 496 mm                      |
| Abdeckungsmerkmale                                |                             |
| Abdeckungsart:                                    | befliesbare Abdeckplatte    |
| Abdeckung Material:                               | Kunststoff                  |
| Abdeckung Breite:                                 | 368 mm                      |
| Abdeckung Höhe:                                   | 48 mm                       |
| Abdeckung Länge:                                  | 368 mm                      |
| Verriegelung:                                     | verriegelt                  |
| Belastungsklasse:                                 | K 3 (EN 1253-1)             |
| Dichtheit:                                        | tagwasserdicht              |
| Bodenbelaghöhe max.:                              | 16 mm                       |