


Rückstauautomat Staufix FKA ohne Stutzen, freiliegend





Artikelinformationen

Artikelnummer: 84000 GTIN: 4026092053874

Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Sicheres, motorisches Verschlusssystem mit optischer Sonde
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlusssystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlusssystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 (3m/48h)

Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Norm: EN 13564
Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage

Rückstauschutz: Typ 3 Motor Typ: KSM 140



Schutzart Motor: IP 68 (3m/48h)

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 10,5 kg Gewicht brutto: 12 kg 9 mm Gefällesprung: Länge: 486 mm Breite: 350 mm Höhe: 422 mm Verpackungsmaß Länge: 642.2 mm Verpackungsmaß Breite: 350 mm Verpackungsmaß Höhe: 421,7 mm

Behälter/Grundkörper

Stutzen Ausführung: optional

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schutzhaube
Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung Farbe: transparent
Abdeckung Breite: 350 mm
Abdeckung Höhe: 165 mm
Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss

Steuerung

Schaltgerät: Comfort

Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: optische Sonde

Art Niveauerfassung: optisch
Schutzart Schaltgerät: IP 54
Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m
Potentialfreier Kontakt: optional

GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem (SDS): ja
Anschluss an GLT, GA: ja