


Rückstauautomat Staufix FKA ohne Stutzen, freiliegend



Artikelinformationen

Artikelnummer: 84000
 GTIN: 4026092053874
 Preisgruppe: 30

Produktvorteile

- Sicheres, motorisches Verschlussystem mit optischer Sonde
- Schnelle, einfache und werkzeuglose Wartung
- Als Komplettsset oder Modulset erhältlich

Beschreibung

Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

| | |
|------------------------------|----------------|
| Notverschluss: | ja |
| Schutzart Sonde: | IP 68 (3m/48h) |
| Motorische Rückstauklappen: | 1 |
| Mechanische Rückstauklappen: | 1 |

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Farbe: | schwarz |
| Norm: | EN 13564 |
| Abwasserart: | fäkalienhaltig |
| Einbausituation: | freiliegende Abwasserleitung |
| Auslieferungszustand: | Modulbausatz zur bauseitigen Montage |
| Rückstauschutz: | Typ 3 |
| Motor Typ: | KSM 140 |

| | |
|---|-----------------|
| Schutzart Motor: | IP 68 (3m/48h) |
| Kabellänge: | 5 m |
| Abmessungen | |
| Gewicht netto: | 10,5 kg |
| Gewicht brutto: | 12 kg |
| Gefällesprung: | 9 mm |
| Breite: | 350 mm |
| Höhe: | 422 mm |
| Länge: | 486 mm |
| Verpackungsmaß Breite: | 350 mm |
| Verpackungsmaß Höhe: | 421,7 mm |
| Verpackungsmaß Länge: | 642,2 mm |
| Behälter/Grundkörper | |
| Stutzen Ausführung: | optional |
| Abdeckungsmerkmale | |
| Abdeckungsart: | Schutzhaube |
| Abdeckung Material: | Kunststoff |
| Abdeckung Farbe: | transparent |
| Abdeckung Breite: | 350 mm |
| Abdeckung Höhe: | 165 mm |
| Abdeckung Länge: | 542 mm |
| Verriegelung: | Klipverschluss |
| Steuerung | |
| Alarmgeber: | optischer Sonde |
| Instrument Niveauerfassung: | optische Sonde |
| Art Niveauerfassung: | optisch |
| Schutzart Schaltgerät: | IP 54 |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Betriebsspannung: | 230 V |
| Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: | 1,4 m |
| Potentialfreier Kontakt: | optional |
| GSM-Schnittstelle: | ja |
| USB-Schnittstelle: | ja |
| Logbuchfunktion: | ja |
| Mehrzeilige Displayanzeige: | ja |
| Batteriepufferung: | ja |
| Selbstdiagnosesystem (SDS): | ja |
| Schaltgerät: | Comfort |
| Anschluss an GLT, GA: | ja |