

## Dichtset Kabelleerrohr 400V zur gebäudeseitigen Abdichtung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 85402  
GTIN: 4026092102961  
Preisgruppe: 60

### Beschreibung

Bestehend aus Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura Quick/H mit Injektionssystem zum Einsatz in allen gängigen Wandarten mit Wandstärke 200-550 mm.

Inklusive Dichteinsatz DN100 zur Durchführung und Abdichtung von Durchdringungen aller benötigten Kabel für Kessel Systemlösungen mit Netzspannung in 400V.

#### Technische Daten "Doyma Quadro Secura Quick/H"

- Abmessung: Hülsrohr L= 760mm, D= 250mm
- Abmessung: Dichtflansch D= 250mm
- Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E (schwarze Wanne) oder WU- Betonkernbohrung (weiße Wanne)
- für Wandstärken 200 - 550 mm
- zum Einbau in Futterrohr / Kernbohrung DN 150 von 149 mm bis 153 mm
- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 110
- mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohren und Kabeln, mit integriertem Hülsrohr zur Aufnahme von Kessel Dichteinsatz in D100.
- Abdichtung und Fixierung mittels Harzinjektion
- mit integrierter Weglaufsperrre für den einzubringenden Expansionsharz
- Anspannen der Außenabdichtung mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende Spezialmuttern
- auch geeignet für gängige Hohlsteine
- mit geprüfter Radondichtigkeit

#### Technische Daten Dichteinsatz

- Abmessung: D100 (für 99-104mm), L= 65mm - 9 Kabelöffnungen
- Nicht genutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschlossen
- Dichtheit bis 0,5 bar Wasserdruck

#### Abmessungen

- |                 |         |
|-----------------|---------|
| Gewicht netto:  | 6,02 kg |
| Gewicht brutto: | 6,02 kg |

Verpackungsmaß Länge: 950 mm  
Verpackungsmaß Breite: 265 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm