Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 65 - 329 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 860153
GTIN: 4026092102497
Preisgruppe: 60

Beschreibung

Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für tagwasserdichte Abdeckungen Klasse A/B oder D mit Lock & Lift, stufenlos höhenverstellbar um 264 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 250 mm (Standard-Schachtsystem).

Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr (Klasse D) ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden.

Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe (Art.-Nr. 860109) erforderlich.

Minimale Einstecktiefe:	80 mm (Komfort- und Technik-Schachtsystem) bzw. 94 mm (Standard-Schachtsystem und Zisternen).
Allgemeine Merkmale	
Servicepartner kaufbar:	Nein
Abmessungen	
Gewicht netto:	11,77 kg
Gewicht brutto:	11,77 kg
Durchmesser:	785 mm
Verstellbereich:	65 - 329

Höhe:	409 mm
Verpackungsmaß Länge:	785 mm
Verpackungsmaß Breite:	785 mm
Verpackungsmaß Höhe:	409 mm

Abdeckungsmerkmale	
Abdeckung Material:	PP
Abdeckung Farbe:	schwarz