


## Schachtmodul LW 1000, Erdreich Zugang LW 600, 3880-4129 mm, Klasse A/B



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 8740084

GTIN: 4026092065990

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Modular aufbaubar mit einfachen Verbindungssegmenten und 250 und 500 mm hohen Zwischenstücken
- Innovative Wabenstruktur
- Einbau im Grundwasser bis 3000 mm

### Beschreibung

Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

#### Ausführung

Hinweis Einbau:

maximale Einbautiefe 5000 mm in Kombination mit Technikmodul beachten

#### Allgemeine Merkmale

Farbe:

schwarz

Material:

PE-HD

Norm:

EN 13598-2

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:

in Teilen zur bauseitigen Montage (Steighilfen sind werkseitig vormontiert)

Zulassung:

Z-42.1-527

Dichtheit:

tagwasserdicht

## Abmessungen

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Gewicht netto:                         | 266,55 kg                   |
| Gewicht brutto:                        | 304,62 kg                   |
| Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante | 3000 mm                     |
| Bodenteil:                             |                             |
| Einbautiefe:                           | 3880 - 4129 mm              |
| Art der Höhenverstellbarkeit:          | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge:                                 | 1200 mm                     |
| Breite:                                | 1200 mm                     |
| Verpackungsmaß Länge:                  | 2400 mm                     |
| Verpackungsmaß Breite:                 | 1200 mm                     |
| Verpackungsmaß Höhe:                   | 2200 mm                     |

## Behälter/Grundkörper

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Zulauf max. Anbohrung (DN): | 150     |
| Lichte Weite Behälter (LW): | 1000 mm |
| Lichte Weite Einstieg (LW): | 600 mm  |

## Abdeckungsmerkmale

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Abdeckungsart:      | Abdeckplatte rund |
| Abdeckung Material: | Grauguss          |
| Abdeckung Farbe:    | schwarz           |
| Abdeckung Breite:   | 648 mm            |
| Abdeckung Höhe:     | 95 mm             |
| Abdeckung Länge:    | 648 mm            |
| Oberfläche:         | Grauguss          |
| Verriegelung:       | unverriegelt      |
| Belastungsklasse:   | B 125 (EN 124)    |
| Dichtheit:          | tagwasserdicht    |