

Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasse II, D



Artikelinformationen

Artikelnummer: 99601.016D

GTIN: 4026092030974

Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für E 10 und Biodiesel bis zu 100 % Anteil
- Optional mit Rückstauverschluss nach DIN 13564

Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilterplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Hinweis:

vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.

Ausführung

Nenngröße (NS):

1,50

Entsorgungsart:

manuell mit Saugschlauch

Koaleszenzeinsatz:

nein

Tragfähigkeit (DIN 19901):

E4

Allgemeine Merkmale

Material:

PE

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Abscheiderklasse:

II

Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten:

von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto:	150 kg
Gewicht brutto:	161 kg
Überstand:	50 mm
Einbautiefe:	518 - 942 mm
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar
Einbringmaß Länge:	1091 mm
Einbringmaß Breite:	1012 mm
Verpackungsmaß Länge:	1100 mm
Verpackungsmaß Breite:	1050 mm
Verpackungsmaß Höhe:	1500 mm
Behälter/Grundkörper	
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden:	461 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:	508 mm
Auslauf Nennweite (DA):	110 mm
Auslauf Nennweite (DN):	100 mm
Zulauf Nennweite (DA):	110 mm
Zulauf Nennweite (DN):	100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS
Lichte Weite Behälter (LW):	800 mm
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Abdeckplatte
Abdeckung Material:	Grauguss
Abdeckung Farbe:	schwarz
Abdeckung Breite:	680 mm
Abdeckung Höhe:	50 mm
Abdeckung Länge:	680 mm
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	D 400 (EN 124)
Dichtheit:	geruchs- und tagwasserdicht
Abwasserinhalt	
Gesamtvolumen:	230 l
Schlammfanginhalt:	130 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit:	70 l
Steuerung	
Schaltgerät:	nein