

## Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 1000, NS 1,5, Klasse II, D



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 99601.041D

GTIN: 4026092030998

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante
- Beständig und geeignet für E 10 und Biodiesel (FAME) bis zu 100 % Anteil
- Optional mit Rückstauverschluss nach DIN 13564

### Beschreibung

Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilterplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Hinweis:

vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.

#### Ausführung

Nenngröße (NS):

1,5

Entsorgungsart:

manuell mit Saugschlauch

Koaleszenzeinsatz:

nein

Tragfähigkeit (DIN 19901):

E4

#### Allgemeine Merkmale

Material:

PE

Einbausituation:

Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand:

installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)

Abscheiderklasse:

II

Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten:

von 0,85 bis 0,95 g/cm<sup>3</sup>

#### Abmessungen

|                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gewicht netto:                              | 198 kg                                                              |
| Gewicht brutto:                             | 216 kg                                                              |
| Überstand:                                  | 70 mm                                                               |
| Einbautiefe:                                | 570 - 995 mm                                                        |
| Art der Höhenverstellbarkeit:               | teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar                         |
| Einbringmaß Länge:                          | 1425 mm                                                             |
| Einbringmaß Breite:                         | 1300 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Länge:                       | 2270 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Breite:                      | 1300 mm                                                             |
| Verpackungsmaß Höhe:                        | 1200 mm                                                             |
| Behälter/Grundkörper                        |                                                                     |
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 583 mm                                                              |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:  | 630 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DA):                     | 110 mm                                                              |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 100 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DA):                      | 110 mm                                                              |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 100 mm                                                              |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Behälter (LW):                 | 1000 mm                                                             |
| Abdeckungsmerkmale                          |                                                                     |
| Abdeckungsart:                              | Abdeckplatte                                                        |
| Abdeckung Material:                         | Grauguss                                                            |
| Abdeckung Farbe:                            | schwarz                                                             |
| Abdeckung Breite:                           | 680 mm                                                              |
| Abdeckung Höhe:                             | 50 mm                                                               |
| Abdeckung Länge:                            | 680 mm                                                              |
| Verriegelung:                               | unverriegelt                                                        |
| Belastungsklasse:                           | D 400 (EN 124)                                                      |
| Dichtheit:                                  | geruchs- und tagwasserdicht                                         |
| Abwasserinhalt                              |                                                                     |
| Gesamtvolumen:                              | 580 l                                                               |
| Schlammfanginhalt:                          | 360 l                                                               |
| Speichermenge an Leichtflüssigkeit:         | 110 l                                                               |
| Steuerung                                   |                                                                     |
| Schaltgerät:                                | nein                                                                |